Layout

Ao contrário de quase todas as linguagens de programação, o Haskell não necessita de marcas para delimitar as diversas declarações que constituem um programa.

Em Haskell a *identação do texto* (isto é, a forma como o texto de uma definição está disposto), tem um significado bem preciso.

Regras fundamentais:

1. Se uma linha começa mais à frente do que começou a linha anterior, então ela deve ser considerada como a continuação da linha anterior.
2. Se uma linha começa na mesma coluna que a anterior, então elas são consideradas definições independentes.
3. Se uma linha começa mais atrás do que a anterior, então essa linha não pretence à mesma lista de definições.

Ou seja: *definições do mesmo género devem começar na mesma coluna*

Exemplo:

```
exemplo :: Float -> Float -> Float
exemplo x 0 = x
exemplo x y = let a = x*y
                  b = if (x>=y) then x/y
                                else y*x
                  c = a-b
              in (a+b)*c
```


Módulos

Um programa Haskell está organizado em módulos.

Cada **módulo** é uma colecção de funções e tipos de dados, definidos num ambiente fechado.

Um módulo pode exportar todas ou só algumas das suas definições. (...)

module *Nome* (*nomes_a_exportar*) **where**

... *definições* ...

Um módulo constitui um *componente de software* e dá a possibilidade de gerar bibliotecas de funções que podem ser reutilizadas em diversos programas Haskell.

Exemplo: Muitas funções sobre caracteres estão definidas no módulo Char do ghc.

Para se utilizarem declarações feitas noutros módulos é necessário primeiro fazer a sua importação.

import *Nome_do_módulo*

Normalmente, cada módulo está armazenado num ficheiro com o mesmo nome do módulo.

Exemplo.hs

```
module Exemplo where

import Char

letra :: Int -> Char
letra n = if (n>=65 && n<=90) || (n>=97 && n<=122)
             then chr n
             else ' '

numero :: Int -> Char
numero n = if (n>=48 && n<=57)
             then chr n
             else ' '
```


Para criar programas *executáveis* o compilador Haskell precisa de um módulo Main com uma função main.

```
module Main where

... declarações ...

main = ...

... declarações ...
```

main tem de ser de tipo IO *(... falaremos disto mais tarde)*

Sequência de Fibonnacci

O n-ésimo número da sequência de Fibonnacci define-se matemáticamente por

$$fib\ n = 1 \quad , se\ 0 \le n < 2$$
$$fib\ n = fib\ (n-2) + fib\ (n-1) \quad , se\ n \ge 2$$

```
fib n | 0<=n && n<2 = 1
      | n>=2        = fib (n-2) + fib (n-1)
```

O cálculo do fib de um número pode envolver o cálculo do fib de números mais pequenos, repetidas vezes.

```
fib 5 ⇒  (fib 3)+(fib 4)  ⇒  ((fib 1)+(fib 2))+((fib 2)+(fib 3))
 ⇒ (1+((fib 0)+(fib 1)))+((fib 2)+(fib 3)) ⇒  ... ⇒  ... ⇒ 8
```

A sequência de Fibonnacci pode ser definida por

```
seqFibonnacci = [ fib n | n <- [0,1..]  ]
```


Uma versão mais eficiente dos números de Fibonnacci utiliza um parametro de acumulação.

Neste caso o acumulador é um par que regista os dois últimos números de Fibonnacci calculados até ao momento.

```
fib n = fibAc (1,1) n
  where fibAc (a,b) 0 = a
        fibAc (a,b) 1 = b
        fibAc (a,b) (n+1) = fib (b,a+b) n
```

```
fib 5  ⇒  fibAc (1,1) 5  ⇒  fibAc (1,2) 4  ⇒  fibAc (2,3) 3
       ⇒  fibAc (3,5) 2  ⇒  fibAc (5,8) 1  ⇒  8
```

A sequência de Fibonnacci pode ser definida por

```
seqFib = 1 : 1 : [ a+b | (a,b) <- zip seqFib (tail seqFib) ]
```

Note que é a lazy evaluation que faz com que este género de definição seja possível.

O crivo de Eratosthenes

Esta função deixa ficar numa lista o primeiro elemento e todos os que não são múltiplos desse argumento repetindo, em seguida, esta operação para a restante lista.

```
crivo []     = []
crivo (x:xs) = x : (crivo ys)
  where ys = [ n | n <- xs , n `mod` x /= 0 ]
```

A lista dos números primos não superiores a um dado número.

```
primos_ate' x = crivo [2..x]
```

Lista dos números primos.

```
seqPrimos = crivo [2..]
```

Calcular os n primeiros primos.

```
primeirosPrimos n = take n seqPrimos
```


Funções de Ordem Superior

Em Haskell, as funções são entidades de primeira ordem, isto é, as funções podem ser passadas como parametro e / ou devolvidas como resultado de outras funções

Exemplo: A função app tem como argumento uma função f de tipo a->b.

```
app :: (a->b) -> (a,a) -> (b,b)
app f (x,y) = (f x, f y)
```

```
app fact (5,4) ⇒ (120,24)

app chr (65,70) ⇒ ('A','F')
```

Exemplo:

A função mult pode ser entendida como tendo dois argumentos de tipo Int e devolvendo um valor do tipo Int. Mas, na realidade, mult é uma função que recebe um argumento do tipo Int e devolve uma função de tipo Int->Int.

```
mult :: Int -> Int -> Int ≡ Int -> (Int -> Int)
mult x y =  x * y
```

Em Haskell, todas a funções são unárias !

```
mult 2 5 ≡ (mult 2) 5 :: Int
           (mult 2) :: Int -> Int
```

Assim, `mult` pode ser usada para *gerar novas funções*.

Exemplo:

```
dobro = mult 2

triplo = mult 3
```

Qual é o seu tipo ?

Os operadores infixos também podem ser usados da mesma forma, isto é, aplicados a apenas um argumento, gerando assim uma nova função.

Exemplo:

```
(+) :: Integer -> Integer -> Integer

(<=) :: Integer -> Integer -> Bool

(*) :: Double -> Double -> Double
```

`(5+)` ≡ `(+) 5 :: Integer -> Integer`

`(0<=)`

`(3*)`

Qual é o seu tipo destas funções ?

Qual o valor das expressões:
```
(0<=) 8
(3*) 5.7
```


map

Considere as seguintes funções:

```
distancias :: [Ponto] -> [Float]
distancias [] = []
distancias (p:ps) = (distOrigem p) : (distancias ps)

minusculas :: String -> String
minusculas [] = []
minusculas (c:cs) = toLower c : minusculas cs

triplica :: [Double] -> [Double]
triplica [] = []
triplica (x:xs) = (3*x) : triplica xs

factoriais :: [Integer] -> [Integer]
factoriais [] = []
factoriais (n:ns) = fact n : factoriais ns
```

Todas estas funções têm um *padrão de computação* comum:

aplicam uma função a cada elemento de uma lista, gerando deste modo uma nova lista.

map

Podemos definir uma função de ordem superior que aplica uma função ao longo de uma lista:

```
map :: (a -> b) -> [a] -> [b]
map f [] = []
map f (x:xs) = (f x) : (map f xs)
```

Note que `(map f lista)` é equivalente a `[ f x | x <- lista ]`

Podemos definir as funções do slide anterior à custa da função `map`, fazendo:

```
distancias lp = map distOrigem lp

minusculas s = map toLower s

triplica x = map (3*) x

factoriais ns = map fact ns
```

Ou então,

```
distancias = map distOrigem

minusculas = map toLower

triplica = map (3*)

factoriais = map fact
```

Porquê ?

filter

Considere as seguites funções:

```
aprov :: [Int] -> [Int]
aprov [] = []
aprov (x:xs) = if (10<=x) then x:(aprov xs)
                          else (aprov xs)

filtraDigitos :: String -> String
filtraDigitos [] = []
filtraDigitos (c:cs)
     | isDigit c = c:(filtraDigitos cs)
     | otherwise = filtraDigitos cs

primQuad :: [Ponto] -> [Ponto]
primQuad [] = []
primQuad ((x,y):ps) | x>0 && y>0 = (x,y):(primQuad ps)
                    | otherwise  = primQuad ps
```

Todas estas funções têm um *padrão de computação* comum:

dada uma lista, geram uma nova lista com os elementos da lista que satisfazem um determinado predicado.

filter

`filter` é uma função de ordem superior que filtra os elementos de uma lista que verificam um dado predicado (i.e. mantém os elementos da lista para os quais o predicado é verdadeiro).

```
filter :: (a -> Bool) -> [a] -> [a]
filter p [] = []
filter p (x:xs)
     | (p x)     = x : (filter p xs)
     | otherwise = filter p xs
```

Note que `(filter p lista)` é equivalente a `[ x | x <- lista , p x ]`

Podemos definir as funções do slide anterior à custa da função `filter`, fazendo:

```
aprov xs = filter (10<=) xs
```

```
filtraDigitos s = filter isDigit s
```

```
primQuad ps = filter aux ps
  where  aux (x,y) = 0<x && 0<y
```

Ou então,

```
aprov = filter (10<=)
```

```
filtraDigitos = filter isDigit
```

```
primQuad = filter aux
  where  aux (x,y) = 0<x && 0<y
```


Funções anónimas

Em Haskell, é possível definir novas funções através de *abstrações lambda* (λ) da forma:

`\x -> e` representando uma função com argumento formal `x` e corpo da função `e`
(a notação é inspirada no λ-*calculus* aonde isto se escreve λ*x.e*)

Exemplos:

```
> (\x -> x+x) 5
10
```

```
> (\y -> y*3) 4
12
```

```
> (\x -> x:x^2:x^3:[]) 2
[2,4,8]
```

Funções com mais do que um argumento podem ser definidas de forma *abreviada* por:

`\p1 ... pn -> e` Além disso, os argumentos `p1 ... pn` podem ser padrões.

Exemplos:

```
> (\x y -> x+y) 5 3
8
```

```
> (\(x:xs) y -> y:xs) [3,4,5,2] 7
[7,4,5,2]
```

```
> (\(x1,y1) (x2,y2) -> (x1*x2,y1*y2)) (0,3) (5,2)
(0,6)
```

Note que: `\x y -> x+y` ≡ `\x -> (\y -> x+y)` Justifique com base no tipo.

Como ao definir estas funções não lhes associamos um nome, elas dizem-se **anónimas**.

Funções anónimas

É possível utilizar funções anónimas na definição de outras funções.

Exemplos:

```
dobro = \x->x+x
```

```
cauda = \(_:xs) -> xs
```

```
> dobro 5
10
> cauda [9,3,4,5]
[3,4,5]
```

As funções anónimas são úteis para evitar a declaração de funções auxiliares

Exemplos:

```
trocaPares xs = map troca xs
  where troca (x,y) = (y,x)
```

```
trocaPares xs = map (\(x,y)->(y,x)) xs
```

```
primQuad = filter (\(x,y) -> 0<x && 0<y)
```

Os operadores infixos aplicados apenas a um argumento são uma forma abreviada de escrever funções anónimas.

Exemplos:

`(+y)` ≡ `\x -> x+y`

`(x+)` ≡ `\y -> x+y`

`(*5)` ≡ `\x -> x*5`

foldr

Considere as seguintes funções:

```
sum [] = 0
sum (x:xs) = x + (sum xs)
```

`sum [3,5,8]` ≡ `3 + (5 + (8+0))`

```
product [] = 1
product (x:xs) = x * (product xs)
```

```
and [] =  True
and (b:bs) = b && (and bs)
```

```
concat [] = []
concat (l:ls) = l ++ (concat ls)
```

Todas estas funções têm um *padrão de computação* comum:

> ***aplicar um operador binário ao primeiro elemento da lista e ao resultado de aplicar a função ao resto da lista.***

O que se está a fazer é a extensão de uma operação binária a uma lista de operandos.

foldr

Podemos capturar este padrão de computação fornecendo à função `foldr` o operador binário e o resultado a devolver para a lista vazia.

```
foldr :: (a -> b -> b) -> b -> [a] -> b
foldr f z [] = z
foldr f z (x:xs) = f x (foldr f z xs)
```

Note que `(foldr f z [x1,...,xn])` é igual a `(f x1 (... (f xn z)...))`
ou seja, `(x1 `f` (x2 `f` (... (xn `f` z)...)))` *(associa à direita)*

Podemos definir as funções do slide anterior à custa da função `foldr`, fazendo:

```
sum xs = foldr (+) 0 xs

product xs = foldr (*) 1 xs

and bs = foldr (&&) True bs

concat ls = foldr (++) [] ls
```

Exemplos:

```
(product [4,3,5]) ⇒ 4 * (3 * (5 * 1)) ⇒ 60
(concat [[3,4,5],[2,1],[7,8]]) ⇒ [3,4,5] ++ ([2,1] ++ ([7,8]++[]))
                               ⇒ [3,4,5,2,1,7,8]
```


foldl

Podemos usar um padrão de computação semelhante ao do `foldr`, mas *associando à esquerda*, através da função `foldl`.

```
foldl :: (a -> b -> a) -> a -> [b] -> a
foldl f z [] = z
foldl f z (x:xs) = foldl f (f z x) xs
```

Note que `(foldl f z [x1,...,xn])` é igual a `(f (...(f z x1) ...) xn)`
ou seja, `((...((z `f` x1) `f` x2)...) `f` xn)` *(associa à esquerda)*

Exemplos:

```
sum xs = foldl (+) 0 xs

concat ls = foldl (++) [] ls

reverse xs = foldl (\t h -> h:t) [] xs
```

```
sum [1,2,3]  ⇒  ((0 + 1) + 2) + 3  ⇒  6

concat [[2,3],[8,4,7],[1]] ⇒  (([]++[2,3]) ++ [8,4,7]) ++ [1]
                           ⇒  [2,3,8,4,7,1]

reverse [3,4]  ⇒  ((\t h -> h:t) ((\t h -> h:t) [] 3) 4)
               ⇒  4 : ((\t h -> h:t) [] 3)  ⇒  4:3:[] ≡ [4,3]
```


foldr *vs* foldl

Note que `(foldr f z xs)` e `(foldl f z xs)` só darão o mesmo resultado se a função `f` for comutativa e associativa, caso contrário dão resultados distintos.

Exemplo:

```
foldr (-) 8 [4,7,3,5]  ⇒  4 – (7 – (3 – (5 - 8))) ⇒  3

foldl (-) 8 [4,7,3,5]  ⇒ (((8 - 4) – 7) – 3) – 5  ⇒  -11
```

As funções `foldr` e `foldl` estão formemente relacionadas com as estratégias para contruir funções recursivas sobre listas que vimos atrás.

`foldr` está relacionada com a *recursividade primitiva.*
`foldl` está relacionada com o *uso de acumuladores.*

Exercício: Considere as funções

```
sumR xs = foldr (+) 0 xs
sumL xs = foldl (+) 0 xs
```

Escreva a cadeia de redução das expressões `(sumR [1,2,3])` e `(sumL [1,2,3])` e compare com o funcionamento da função somatório definida sem e com e acumuladores.

Outras funções de ordem superior

Composição de funções

```
(.) :: (b->c) -> (a -> b) -> a -> c
(.) f g x = f (g x)
```

Trocar a ordem dos argumentos

```
flip :: (a -> b -> c) -> b -> a -> c
flip f x y = f y x
```

Obter a versão *curried* de uma função

```
curry :: ((a,b) -> c) -> a -> b -> c
curry f x y = f (x,y)
```

Obter a versão *uncurried* de uma função

```
uncurry :: (a -> b -> c) -> (a,b) -> c
uncurry f (x,y) = f x y
```

Exemplos:

```
sextuplo = dobro . triplo

reverse xs = foldl (flip (:)) [] xs

quocientes pares = map (uncurry div) pares
```

```
sextuplo 5 ⇒  dobro (triplo 5)  ⇒  dobro 15  ⇒  30

quocientes [(3,4),(23,5),(7,3)]  ⇒  [0,4,2]
```