

**Cálculo de Programas**  
**Trabalho Prático**  
**MiEI+LCC — Ano Lectivo de 2016/17**

*Departamento de Informática*  
Universidade do Minho

Abril de 2017

<b>Grupo nr.</b>	99 (preencher)
a11111	Nome1 (preencher)
a22222	Nome2 (preencher)
a33333	Nome3 (preencher)

## **Conteúdo**

<b>1</b>	<b>Preâmbulo</b>	<b>2</b>
<b>2</b>	<b>Documentação</b>	<b>2</b>
<b>3</b>	<b>Como realizar o trabalho</b>	<b>3</b>
<b>A</b>	<b>Mónade para probabilidades e estatística</b>	<b>10</b>
<b>B</b>	<b>Definições auxiliares</b>	<b>11</b>
<b>C</b>	<b>Soluções propostas</b>	<b>11</b>

# 1 Preâmbulo

A disciplina de Cálculo de Programas tem como objectivo principal ensinar a programação de computadores como uma disciplina científica. Para isso parte-se de um repertório de *combinadores* que formam uma álgebra da programação (conjunto de leis universais e seus corolários) e usam-se esses combinadores para construir programas *composicionalmente*, isto é, agregando programas já existentes.

Na sequência pedagógica dos planos de estudo dos dois cursos que têm esta disciplina, restringe-se a aplicação deste método ao desenvolvimento de programas funcionais na linguagem **Haskell**.

O presente trabalho tem por objectivo concretizar na prática os objectivos da disciplina, colocando os alunos perante problemas de programação que deverão ser abordados composicionalmente e implementados em **Haskell**. Há ainda um outro objectivo: o de ensinar a documentar programas e a produzir textos técnico-científicos de qualidade.

## 2 Documentação

Para cumprir de forma integrada os objectivos enunciados acima vamos recorrer a uma técnica de programação dita “literária” [3], cujo princípio base é o seguinte:

*Um programa e a sua documentação devem coincidir.*

Por outras palavras, o código fonte e a sua documentação deverão constar do mesmo documento (ficheiro).

O ficheiro `cp1617t.pdf` que está a ler é já um exemplo de **programação literária**: foi gerado a partir do texto fonte `cp1617t.lhs`<sup>1</sup> que encontrará no **material pedagógico** desta disciplina descompactando o ficheiro `cp1617t.zip` e executando

```
lhs2TeX cp1617t.lhs > cp1617t.tex
pdflatex cp1617t
```

em que `lhs2tex` é um pre-processor que faz “pretty printing” de código Haskell em **L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X** e que deve desde já instalar a partir do endereço

<https://hackage.haskell.org/package/lhs2tex>.

Por outro lado, o mesmo ficheiro `cp1617t.lhs` é executável e contém o “kit” básico, escrito em **Haskell**, para realizar o trabalho. Basta executar

```
ghci cp1617t.lhs
```

para ver que assim é:

```
GHCi, version 8.0.2: http://www.haskell.org/ghc/  :? for help
[ 1 of 11] Compiling Show           ( Show.hs, interpreted )
[ 2 of 11] Compiling ListUtils        ( ListUtils.hs, interpreted )
[ 3 of 11] Compiling Probability      ( Probability.hs, interpreted )
[ 4 of 11] Compiling Cp             ( Cp.hs, interpreted )
[ 5 of 11] Compiling Nat             ( Nat.hs, interpreted )
[ 6 of 11] Compiling List             ( List.hs, interpreted )
[ 7 of 11] Compiling LTree          ( LTree.hs, interpreted )
[ 8 of 11] Compiling St             ( St.hs, interpreted )
[ 9 of 11] Compiling BTree          ( BTree.hs, interpreted )
[10 of 11] Compiling Exp             ( Exp.hs, interpreted )
[11 of 11] Compiling Main             ( cp1617t.lhs, interpreted )
Ok, modules loaded: BTree, Cp, Exp, LTree, List, ListUtils, Main, Nat,
Probability, Show, St.
```

O facto de o interpretador carregar as bibliotecas do **material pedagógico** da disciplina, entre outras, deve-se ao facto de, neste mesmo sítio do texto fonte, se ter inserido o seguinte código **Haskell**:

```
import Cp
import List
```

---

<sup>1</sup>O suffixo ‘lhs’ quer dizer *literate Haskell*.

```

import Nat
import Exp
import BTree
import LTree
import St
import Probability hiding (cond)
import Data.List
import Test.QuickCheck hiding ((×))
import System.Random hiding (<.,.>)
import GHC.IO.Exception
import System.IO.Unsafe

```

Abra o ficheiro `cp1617t.lhs` no seu editor de texto preferido e verifique que assim é: todo o texto que se encontra dentro do ambiente

```

\begin{code}
...
\end{code}

```

vai ser seleccionado pelo **GHCi** para ser executado.

### 3 Como realizar o trabalho

Este trabalho teórico-prático deve ser realizado por grupos de três alunos. Os detalhes da avaliação (datas para submissão do relatório e sua defesa oral) são os que forem publicados na [página da disciplina na internet](#). Recomenda-se uma abordagem equilibrada e participativa dos membros do grupo de trabalho por forma a poderem responder às questões que serão colocadas na defesa oral do relatório.

Em que consiste, então, o *relatório* a que se refere o parágrafo anterior? É a edição do texto que está a ser lido, preenchendo o anexo **C** com as suas respostas. O relatório deverá conter ainda a identificação dos membros do grupo de trabalho, no local respectivo da folha de rosto.

Para gerar o PDF integral do relatório deve-se ainda correr os comando seguintes, que actualizam a bibliografia (com **BibTeX**) e o índice remissivo (com `makeindex`),

```

bibtex cp1617t.aux
makeindex cp1617t.idx

```

e recompilar o texto como acima se indicou. Dever-se-á ainda instalar o utilitário **QuickCheck**<sup>2</sup> que ajuda a validar programas em **Haskell**.

### Problema 1

O controlador de um processo físico baseia-se em dezenas de sensores que enviam as suas leituras para um sistema central, onde é feito o respectivo processamento.

Verificando-se que o sistema central está muito sobrecarregado, surgiu a ideia de equipar cada sensor com um microcontrolador que faça algum pré-processamento das leituras antes de as enviar ao sistema central. Esse tratamento envolve as operações (em vírgula flutuante) de soma, subtracção, multiplicação e divisão.

Há, contudo, uma dificuldade: o código da divisão não cabe na memória do microcontrolador, e não se pretende investir em novos microcontroladores devido à sua elevada quantidade e preço.

Olhando para o código a replicar pelos microcontroladores, alguém verificou que a divisão só é usada para calcular inversos,  $\frac{1}{x}$ . Calibrando os sensores foi possível garantir que os valores a inverter estão entre  $1 < x < 2$ , podendo-se então recorrer à [série de Maclaurin](#)

$$\frac{1}{x} = \sum_{i=0}^{\infty} (1-x)^i$$

para calcular  $\frac{1}{x}$  sem fazer divisões. Seja então

$$inv\ x\ n = \sum_{i=0}^n (1-x)^i$$

<sup>2</sup>Para uma breve introdução ver e.g. <https://en.wikipedia.org/wiki/QuickCheck>.

a função que aproxima  $\frac{1}{x}$  com  $n$  iterações da série de MacLaurin. Mostre que *inv x* é um ciclo-for, implementando-o em Haskell (e opcionalmente em C). Deverá ainda apresentar testes em QuickCheck que verifiquem o funcionamento da sua solução. (Sugestão: inspire-se no problema semelhante relativo à função *ns* da secção 3.16 dos apontamentos [4].)

## Problema 2

Se digitar *man wc* na shell do Unix (Linux) obterá:

```
NAME
    wc -- word, line, character, and byte count

SYNOPSIS
    wc [-clmw] [file ...]

DESCRIPTION
    The wc utility displays the number of lines, words, and bytes contained in
    each input file, or standard input (if no file is specified) to the stan-
    dard output. A line is defined as a string of characters delimited by a
    <newline> character. Characters beyond the final <newline> character will
    not be included in the line count.
    (...)
    The following options are available:
    (...)
    -w    The number of words in each input file is written to the standard
          output.
    (...)

```

Se olharmos para o código da função que, em C, implementa esta funcionalidade [2] e nos focarmos apenas na parte que implementa a opção *-w*, verificamos que a poderíamos escrever, em Haskell, da forma seguinte:

```
wc_w :: [Char] -> Int
wc_w [] = 0
wc_w (c : l) =
  if ¬ (sep c) ∧ lookahead_sep l
  then wc_w l + 1
  else wc_w l
  where
    sep c = (c ≡ ' ' ∨ c ≡ '\n' ∨ c ≡ '\t')
    lookahead_sep [] = True
    lookahead_sep (c : l) = sep c

```

Re-implemente esta função segundo o modelo *worker/wrapper* onde **worker** deverá ser um catamorfismo de listas. Apresente os cálculos que fez para chegar a essa sua versão de *wc\_w* e inclua testes em QuickCheck que verifiquem o funcionamento da sua solução. (Sugestão: aplique a lei de recursividade múltipla às funções *wc\_w* e *lookahead\_sep*.)


## Problema 3

Uma “B-tree” é uma generalização das árvores binárias do módulo **BTree** a mais do que duas sub-árvores por nó:

```
data B-tree a = Nil | Block { leftmost :: B-tree a, block :: [(a, B-tree a)] } deriving (Show, Eq)
```

Por exemplo, a B-tree<sup>3</sup>

<sup>3</sup>Créditos: figura extraída de <https://en.wikipedia.org/wiki/B-tree>.



é representada no tipo acima por:

```

t = Block {
  leftmost = Block {
    leftmost = Nil,
    block = [(1, Nil), (2, Nil), (5, Nil), (6, Nil)]},
  block = [
    (7, Block {
      leftmost = Nil,
      block = [(9, Nil), (12, Nil)]}),
    (16, Block {
      leftmost = Nil,
      block = [(18, Nil), (21, Nil)]})
  ]}
  
```

Pretende-se, neste problema:

1. Construir uma biblioteca para o tipo B-tree da forma habitual (in + out; ana + cata + hylo; instância na classe *Functor*).
2. Definir como um catamorfismo a função *inordB\_tree* :: B-tree *t* → [*t*] que faça travessias "inorder" de árvores deste tipo.
3. Definir como um catamorfismo a função *largestBlock* :: B-tree *a* → *Int* que detecta o tamanho do maior bloco da árvore argumento.
4. Definir como um anamorfismo a função *mirrorB\_tree* :: B-tree *a* → B-tree *a* que roda a árvore argumento de 180°
5. Adaptar ao tipo B-tree o hilomorfismo "quick sort" do módulo BTree. O respectivo anamorfismo deverá basear-se no gene *lsplitB\_tree* cujo funcionamento se sugere a seguir:

```

lsplitB_tree [] = i1 ()
lsplitB_tree [7] = i2 ([], [(7, [])])
lsplitB_tree [5, 7, 1, 9] = i2 ([1], [(5, []), (7, [9])])
lsplitB_tree [7, 5, 1, 9] = i2 ([1], [(5, []), (7, [9])])
  
```

6. A biblioteca **Exp** permite representar árvores-expressão em formato DOT, que pode ser lido por aplicações como por exemplo **Graphviz**, produzindo as respectivas imagens. Por exemplo, para o caso de árvores **BTree**, se definirmos

```


dotBTree :: Show a => BTree a → IO ExitCode
dotBTree = dotpict · bmap nothing (Just · show) · cBTree2Exp
  
```

executando *dotBTree t* para


```

t = Node (6, (Node (3, (Node (2, (Empty, Empty))), Empty)), Node (7, (Empty, Node (9, (Empty, Empty)))))
  
```

obter-se-á a imagem



Escreva de forma semelhante uma função `dotB_tree` que permita mostrar em [Graphviz](#)<sup>4</sup> árvores B-tree tal como se ilustra a seguir,



para a árvore dada acima.

## Problema 4

Nesta disciplina estudaram-se funções mutuamente recursivas e como lidar com elas. Os tipos indutivos de dados podem, eles próprios, ser mutuamente recursivos. Um exemplo dessa situação são os chamados **L-Systems**.

Um **L-System** é um conjunto de regras de produção que podem ser usadas para gerar padrões por re-escrita sucessiva, de acordo com essas mesmas regras. Tal como numa gramática, há um axioma ou símbolo inicial, de onde se parte para aplicar as regras. Um exemplo célebre é o do crescimento de algas formalizado por Lindenmayer<sup>5</sup> no sistema:

**Variáveis:**  $A$  e  $B$

**Constantes:** nenhuma

**Axioma:**  $A$

**Regras:**  $A \rightarrow A B, B \rightarrow A$ .

Quer dizer, em cada iteração do “crescimento” da alga, cada  $A$  deriva num par  $A B$  e cada  $B$  converte-se num  $A$ . Assim, ter-se-á, onde  $n$  é o número de iterações desse processo:

- $n = 0$ :  $A$
- $n = 1$ :  $A B$
- $n = 2$ :  $A B A$
- $n = 3$ :  $A B A A B$
- etc

<sup>4</sup>Como alternativa a instalar [Graphviz](#), podem usar [WebGraphviz](#) num browser.

<sup>5</sup>Ver [https://en.wikipedia.org/wiki/Aristid\\_Lindenmayer](https://en.wikipedia.org/wiki/Aristid_Lindenmayer).

Este **L-System** pode codificar-se em Haskell considerando cada variável um tipo, a que se adiciona um caso de paragem para poder expressar as sucessivas iterações:

```

type Algae = A
data A = NA | A A B deriving Show
data B = NB | B A deriving Show

```

Observa-se aqui já que  $A$  e  $B$  são mutuamente recursivos. Os isomorfismos in/out são definidos da forma habitual:

```

inA :: 1 + A × B → A
inA = [NA, A]
outA :: A → 1 + A × B
outA NA = i1 ()
outA (A a b) = i2 (a, b)
inB :: 1 + A → B
inB = [NB, B]
outB :: B → 1 + A
outB NB = i1 ()
outB (B a) = i2 a

```

O functor é, em ambos os casos,  $F X = 1 + X$ . Contudo, os catamorfismos de  $A$  têm de ser estendidos com mais um gene, de forma a processar também os  $B$ ,

$$(\cdot \cdot)_A :: (1 + c \times d \rightarrow c) \rightarrow (1 + c \rightarrow d) \rightarrow A \rightarrow c$$

$$(\text{ga gb})_A = \text{ga} \cdot (\text{id} + (\text{ga gb})_A \times (\text{ga gb})_B) \cdot \text{outA}$$

e a mesma coisa para os  $B$ s:

$$(\cdot \cdot)_B :: (1 + c \times d \rightarrow c) \rightarrow (1 + c \rightarrow d) \rightarrow B \rightarrow d$$

$$(\text{ga gb})_B = \text{gb} \cdot (\text{id} + (\text{ga gb})_A) \cdot \text{outB}$$

Pretende-se, neste problema:

1. A definição dos anamorfismos dos tipos  $A$  e  $B$ .
2. A definição da função

$$\text{generateAlgae} :: \text{Int} \rightarrow \text{Algae}$$

como anamorfismo de  $\text{Algae}$  e da função

$$\text{showAlgae} :: \text{Algae} \rightarrow \text{String}$$

como catamorfismo de  $\text{Algae}$ .

3. Use **QuickCheck** para verificar a seguinte propriedade:

$$\text{length} \cdot \text{showAlgae} \cdot \text{generateAlgae} = \text{fib} \cdot \text{succ}$$

## Problema 5

O ponto de partida deste problema é um conjunto de equipas de futebol, por exemplo:

```

equipas :: [Equipa]
equipas = [
  "Arouca", "Belenenses", "Benfica", "Braga", "Chaves", "Feirense",
  "Guimaraes", "Maritimo", "Moreirense", "Nacional", "P.Ferreira",
  "Porto", "Rio Ave", "Setubal", "Sporting", "Estoril"
]


```

Assume-se que há uma função  $f(e_1, e_2)$  que dá — baseando-se em informação acumulada historicamente, e.g. estatística — qual a probabilidade de  $e_1$  ou  $e_2$  ganharem um jogo entre si.<sup>6</sup> Por exemplo,  $f(\text{"Arouca"}, \text{"Braga"})$  poderá dar como resultado a distribuição

Arouca    **▬** 28.6%  
 Braga    **▬▬▬▬** 71.4%

indicando que há 71.4% de probabilidades de "Braga" ganhar a "Arouca".

Para lidarmos com probabilidades vamos usar o mónade  $\text{Dist } a$  que vem descrito no apêndice A e que está implementado na biblioteca **Probability** [1] — ver definição (1) mais adiante. A primeira parte do problema consiste em sortear *aleatoriamente* os jogos das equipas. O resultado deverá ser uma **LTree** contendo, nas folhas, os jogos da primeira eliminatória e cujos nós indicam quem joga com quem (vencendo), à medida que a eliminatória prossegue:



A segunda parte do problema consiste em processar essa árvore usando a função

$\text{jogo} :: (\text{Equipa}, \text{Equipa}) \rightarrow \text{Dist Equipa}$

que foi referida acima. Essa função simula um qualquer jogo, como foi acima dito, dando o resultado de forma probabilística. Por exemplo, para o sorteio acima e a função *jogo* que é dada neste enunciado<sup>7</sup>, a probabilidade de cada equipa vir a ganhar a competição vem dada na distribuição seguinte:

Porto            **▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬** 21.7%  
 Sporting       **▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬** 21.4%  
 Benfica        **▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬** 19.0%  
 Guimaraes    **▬▬▬▬▬▬▬▬▬** 9.4%  
 Braga          **▬▬▬▬▬▬▬▬▬** 5.1%  
 Nacional      **▬▬▬▬▬▬▬▬▬** 4.9%  
 Maritimo      **▬▬▬▬▬▬▬▬▬** 4.1%  
 Belenenses   **▬▬▬▬▬▬▬▬▬** 3.5%  
 Rio Ave        **▬▬▬▬▬▬▬▬▬** 2.3%  
 Moreirense   **▬▬▬▬▬▬▬▬▬** 1.9%  
 P.Ferreira    **▬▬▬▬▬▬▬▬▬** 1.4%  
 Arouca        **▬▬▬▬▬▬▬▬▬** 1.4%  
 Estoril        **▬▬▬▬▬▬▬▬▬** 1.4%  
 Setubal       **▬▬▬▬▬▬▬▬▬** 1.4%  
 Feirense      **▬▬▬▬▬▬▬▬▬** 0.7%  
 Chaves        **▬▬▬▬▬▬▬▬▬** 0.4%

Assumindo como dada e fixa a função *jogo* acima referida, juntando as duas partes obteremos um *hilomorfismo* de tipo  $[\text{Equipa}] \rightarrow \text{Dist Equipa}$ ,

$\text{quem\_vence} :: [\text{Equipa}] \rightarrow \text{Dist Equipa}$   
 $\text{quem\_vence} = \text{eliminatória} \cdot \text{sorteio}$

com características especiais: é aleatório no anamorfismo (sorteio) e probabilístico no catamorfismo (eliminatória).

<sup>6</sup>Tratando-se de jogos eliminatórios, não há lugar a empates.

<sup>7</sup>Pode, se desejar, criar a sua própria função *jogo*, mas para efeitos de avaliação terá que ser usada a que vem dada neste enunciado. Uma versão de *jogo* realista teria que ter em conta todas as estatísticas de jogos entre as equipas em jogo, etc etc.

O anamorfismo  $sorteio :: [Equipa] \rightarrow LTree\ Equipa$  tem a seguinte arquitectura,<sup>8</sup>

$$sorteio = anaLTree\ lsplit \cdot envia \cdot permuta$$

reutilizando o anamorfismo do algoritmo de “merge sort”, da biblioteca `LTree`, para construir a árvore de jogos a partir de uma permutação aleatória das equipas gerada pela função genérica

$$permuta :: [a] \rightarrow IO\ [a]$$

A presença do mónade de IO tem a ver com a geração de números aleatórios<sup>9</sup>.

1. Defina a função monádica  $permuta$  sabendo que tem já disponível

$$getR :: [a] \rightarrow IO\ (a, [a])$$

$getR\ x$  dá como resultado um par  $(h, t)$  em que  $h$  é um elemento de  $x$  tirado à sorte e  $t$  é a lista sem esse elemento – mas esse par vem encapsulado dentro de IO.

2. A segunda parte do exercício consiste em definir a função monádica

$$eliminatória :: LTree\ Equipa \rightarrow Dist\ Equipa$$

que, assumindo já disponível a função  $jogo$  acima referida, dá como resultado a distribuição de equipas vencedoras do campeonato.

**Sugestão:** inspire-se na secção 4.10 (*‘Monadification’ of Haskell code made easy*) dos apontamentos [4].

## Referências

- [1] M. Erwig and S. Kollmansberger. Functional pearls: Probabilistic functional programming in Haskell. *J. Funct. Program.*, 16:21–34, January 2006.
- [2] B.W. Kernighan and D.M. Ritchie. *The C Programming Language*. Prentice Hall, Englewood Cliffs, N.J., 1978.
- [3] D.E. Knuth. *Literate Programming*. CSLI Lecture Notes Number 27. Stanford University Center for the Study of Language and Information, Stanford, CA, USA, 1992.
- [4] J.N. Oliveira. *Program Design by Calculation*, 2008. Draft of textbook in preparation. viii+297 pages. Informatics Department, University of Minho.

---

<sup>8</sup>A função  $envia$  não é importante para o processo; apenas se destina a simplificar a arquitectura monádica da solução.

<sup>9</sup>Quem estiver interessado em detalhes deverá consultar `System.Random`.

# Anexos


## A Mônade para probabilidades e estatística

Mónades são funtores com propriedades adicionais que nos permitem obter efeitos especiais em programação. Por exemplo, a biblioteca **Probability** oferece um mônade para abordar problemas de probabilidades. Nesta biblioteca, o conceito de distribuição estatística é captado pelo tipo

```
newtype Dist a = D { unD :: [(a, ProbRep)] } (1)
```

em que *ProbRep* é um real de 0 a 1, equivalente a uma escala de 0 a 100%.

Cada par  $(a, p)$  numa distribuição  $d :: \text{Dist } a$  indica que a probabilidade de  $a$  é  $p$ , devendo ser garantida a propriedade de que todas as probabilidades de  $d$  somam 100%. Por exemplo, a seguinte distribuição de classificações por escalões de  $A$  a  $E$ ,



será representada pela distribuição

```
d1 :: Dist Char
d1 = D [('A', 0.02), ('B', 0.12), ('C', 0.29), ('D', 0.35), ('E', 0.22)]
```

que o **GHCi** mostrará assim:

```
'D' 35.0%
'C' 29.0%
'E' 22.0%
'B' 12.0%
'A'  2.0%
```

É possível definir geradores de distribuições, por exemplo distribuições *uniformes*,

```
d2 = uniform (words "Uma frase de cinco palavras")
```

isto é

```
"Uma" 20.0%
"cinco" 20.0%
"de" 20.0%
"frase" 20.0%
"palavras" 20.0%
```

distribuição *normais*, eg.

```
d3 = normal [10..20]
```

etc.<sup>10</sup>

`Dist` forma um **mónade** cuja unidade é  $\text{return } a = D [(a, 1)]$  e cuja composição de Kleisli é (simplificando a notação)

$$(f \bullet g) a = [(y, q * p) \mid (x, p) \leftarrow g a, (y, q) \leftarrow f x]$$

em que  $g: A \rightarrow \text{Dist } B$  e  $f: B \rightarrow \text{Dist } C$  são funções **monádicas** que representam *computações probabilísticas*.

Este mônade é adequado à resolução de problemas de *probabilidades e estatística* usando programação funcional, de forma elegante e como caso particular de programação monádica.

<sup>10</sup>Para mais detalhes ver o código fonte de **Probability**, que é uma adaptação da biblioteca **PHP** ("Probabilistic Functional Programming"). Para quem quiser saber mais recomenda-se a leitura do artigo [1].

## B Definições auxiliares

São dadas: a função que simula jogos entre equipas,

```
type Equipa = String
jogo :: (Equipa, Equipa) → Dist Equipa
jogo (e1, e2) = D [(e1, 1 - r1 / (r1 + r2)), (e2, 1 - r2 / (r1 + r2))] where
  r1 = rank e1
  r2 = rank e2
  rank = pap ranks
  ranks = [
    ("Arouca", 5),
    ("Belenenses", 3),
    ("Benfica", 1),
    ("Braga", 2),
    ("Chaves", 5),
    ("Feirense", 5),
    ("Guimaraes", 2),
    ("Maritimo", 3),
    ("Moreirense", 4),
    ("Nacional", 3),
    ("P.Ferreira", 3),
    ("Porto", 1),
    ("Rio Ave", 4),
    ("Setubal", 4),
    ("Sporting", 1),
    ("Estoril", 5)]
```

a função (monádica) que parte uma lista numa cabeça e cauda *aleatórias*,

```
getR :: [a] → IO (a, [a])
getR x = do {
  i ← getStdRandom (randomR (0, length x - 1));
  return (x !! i, retira i x)
} where retira i x = take i x ++ drop (i + 1) x
```

e algumas funções auxiliares de menor importância: uma que ordena listas com base num atributo (função que induz uma pré-ordem),

```
presort :: (Ord a, Ord b) ⇒ (b → a) → [b] → [b]
presort f = map π2 · sort · (map (fork f id))
```

e outra que converte “look-up tables” em funções (parciais):

```
pap :: Eq a ⇒ [(a, t)] → a → t
pap m k = unJust (lookup k m) where unJust (Just a) = a
```

## C Soluções propostas

Os alunos devem colocar neste anexo as suas soluções aos exercícios propostos, de acordo com o “layout” que se fornece. Não podem ser alterados os nomes das funções dadas, mas pode ser adicionado texto e / ou outras funções auxiliares que sejam necessárias.

### Problema 1

```
inv x = ⊥
```

## Problema 2

```
wc_w_final :: [Char] → Int
wc_w_final = wrapper · worker
wrapper = ⊥
worker = ⊥
```

## Problema 3

```
inB_tree = ⊥
outB_tree = ⊥
recB_tree f = ⊥
baseB_tree g f = ⊥
cataB_tree g = ⊥
anaB_tree g = ⊥
hyloB_tree f g = ⊥
instance Functor B-tree
  where fmap f = ⊥
inordB_tree = ⊥
largestBlock = ⊥
mirrorB_tree = ⊥
lsplitB_tree = ⊥
qSortB_tree = ⊥
dotB_tree = ⊥
cB_tree2Exp = ⊥
```

## Problema 4

```
[[·]]A = ⊥
[[·]]B = ⊥

generateAlgae = ⊥
showAlgae = ⊥
```

## Problema 5

```
permuta = ⊥
eliminatoria = ⊥
```

# Índice

- LaTeX, 2
  - lhs2TeX, 2
- B-tree, 4
- Cálculo de Programas, 3
  - Material Pedagógico, 2
    - BTree.hs, 4, 5
    - Exp.hs, 5
    - LTree.hs, 8, 9
- Combinador “pointfree”
  - cata*, 7
  - either*, 7
- Função
  - $\pi_2$ , 11
  - length*, 7, 11
  - map*, 11
  - succ*, 7
  - uncurry*, 7
- Functor, 3, 5, 7–11
- Graphviz, 5, 6
  - WebGraphviz, 6
- Haskell, 2, 3
  - “Literate Haskell”, 2
  - Biblioteca
    - PFP, 10
    - Probability, 8, 10
  - interpretador
    - GHCi, 3, 10
    - QuickCheck, 3, 4, 7
- L-system, 6, 7
- Programação literária, 2
- Taylor series
  - Maclaurin series, 3
- U.Minho
  - Departamento de Informática, 1
- Unix shell
  - wc*, 4
- Utilitário
  - LaTeX
    - bibtex*, 3
    - makeindex*, 3